Опросный лист

Подбор разборных пластинчатых теплообменников

info@vodokomfort.ru

Информация о заказчике	
Название компании*	
Адрес*	
Специализация	
Контактное лицо	
Ф.И.О*	
Должность*	
Тел./Факс*	
E-mail:	
Сведения об объекте	
Название*	
Адрес*	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

Система: Отопление ☐ ГВС (одноступенчатая) ☐ Вентиляция ☐ Другая ☐

Количество теплообменников с указанной тепловой нагрузкой, шт.

Тепловая нагрузка* Гкал/ч ____ или кВт ____ Добавить запас по нагрузке 15% ☐

	Греющая среда	Нагреваемая среда
Тип среды		
Расход	м³/ч ____ или т/ч ____	м³/ч ____ или т/ч ____
Начальная температура*	°C ____	°C ____
Конечная температура*	°C ____	°C ____
Допустимые потери давления	м вод. ст. ____	м вод. ст. ____

Максимальное рабочее давление* бар ____ **Максимальная рабочая температура*** °C ____ Запас поверхности % ____

Опции и принадлежности

Покрытие портов: Отсутствует ☐ Втулки из EPDM ☐ Втулки из нержавеющей стали ☐

Материал ответных фланцев: Черная сталь (стандартное исполнение) ☐ Нержавеющая сталь ☐ Ответные фланцы не требуются ☐

Поддон для сбора конденсата (Рекомендуется устанавливать в системах холодоснабжения совместно с изоляционным кожухом) ☐ Изоляционный кожух ☐

Исходные данные для дополнительного расчета

Выполнить поверочный расчет ☐

Температура греющей среды на входе °C	°C	
Температура греющей среды на выходе °C	°C	
Температура внутреннего воздуха	°C	только для систем отопления / вентиляции
Расчетная температура наружного воздуха в холодный период	°C	только для систем отопления / вентиляции
Температура наружного воздуха в переходный период	°C	только для систем отопления / вентиляции

Дополнительные сведения и требования

Внимание! Мы не несем ответственности за корректность исходных данных, предоставляемых для подбора оборудования!

* необходимый минимум информации, обязательный к заполнению