



Подбор насосной установки повышения давления SPL WRP-A

Опросный лист



Информация о заказчике

Название компании*

Адрес*

Специализация

Контактное лицо

Ф.И.О*

Должность*

Тел./Факс*

E-mail:

Сведения об объекте

Название*

Адрес*

Место установки*

Исходные данные для расчета

Требуемый расход*	м ³ /ч		Температура перекачиваемой жидкости*	°C	
Напор насосной установки (без подпора)* $H_{\text{нас}} = H_{\text{треб}} - H_{\text{грав}}^{**}$	м		Количество насосов: рабочий + резервный*	шт	+
Напор на входе в установку (подпор)*	м		Максимальное давление в системе*	бар	

Тип шкафа управления насосами

Частотные преобразователи в шкафу управления на каждый насос (раб. колеса из нерж. стали), шкаф отдельно стоящий*	WRP-A	☐
Частотные преобразователи в шкафу управления на каждый насос (раб. колеса из нерж. стали), шкаф смонтирован на общей раме с насосами*	WRP-A SMART(A)	☐
Частотный преобразователь с функцией контроллера на каждом насосе (раб. колеса из нерж. стали), силовой шкаф*	WRP-A BASIC	☐
Частотные преобразователи в шкафу управления на каждый насос (композитные раб. колеса), шкаф смонтирован на общей раме с насосами*	WRP-A SMART	☐
Частотный преобразователь с функцией контроллера на каждом насосе (композитные раб. колеса), силовой шкаф*	WRP-A ECO	☐
Один частотный преобразователь в шкафу управления на группу насосов (раб. колеса из нерж. стали)*	WRP-B	☐
Насосы (раб. колеса из нерж. стали), шкаф управления с релейным регулированием*	WRP-C	☐

Протокол передачи данных (интерфейс)

Modbus RTU (RS-485) ☐ GSM/GPRS-модем ☐ Modbus TCP/IP (Ethernet) ☐ Другое ☐

Дополнительная защита оборудования

Замена стандартного реле защиты от «сухого хода» на реле контроля уровня	☐	Молниезащита	☐
Поплавковый выключатель для защиты от «сухого хода» в комплекте с кабелем 5 м	☐	Двойной ввод питания с автоматическим переключением	☐
Аварийный выключатель (для ремонта насоса)	☐	Амперметр на каждый насос	☐
Резервный датчик давления	☐	Вольтметр	☐
Сирена аварии	☐	Другое	☐

Внимание! Мы не несем ответственности за корректность исходных данных, предоставляемых для подбора оборудования!

* Необходимый минимум информации, обязательный к заполнению

** $H_{\text{нас}}$ - напор насосной установки

$H_{\text{треб}}$ - требуемый напор системы

$H_{\text{гар}}$ - гарантированный подпор (уже имеющийся напор)

Дата заполнения: ____ 20 ____ г