Опросный лист

Подбор разборных пластинчатых теплообменников двухступенчатой схемы ГВС

info@vodokomfort.ru

Информация о заказчике	
Название компании*	
Адрес*	
Специализация	
Контактное лицо	
Ф.И.О*	
Должность*	
Тел./Факс*	
E-mail:	
Сведения об объекте	
Название*	
Адрес*	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

Тепловая нагрузка системы ГВС* Гкал/ч ____ или кВт ____ Добавить запас по нагрузке 15% ☐

Тепловая нагрузка системы отопления* Гкал/ч ____ или кВт ____ Добавить запас по нагрузке 15% ☐

Если к I ступени ГВС подключено несколько систем, указать суммарную расчетную нагрузку этих систем.

Греющая среда

Расход обратной теплосетевой воды системы отопления	$м^3/ч$		или т/ч	
Температура обратной теплосетевой воды системы отопления	°C			

Если к I ступени ГВС подключено несколько систем, указать суммарный расход воды из этих систем и температуру смеси.

		Переходный период		Зимний период
Начальная температура*	°C		°C	
Конечная температура*	°C		°C	

Нагреваемая среда

Расход воды ГВС	$м^3/ч$		или т/ч	
Температура холодной воды*	°C			
Температура нагретой воды*	°C			
Учитывать циркуляцию	%			
Температура циркуляционной воды	°C			

Общие данные

						I ступень	II ступень
Распределение нагрузки по ступеням:	оптимальное	☐		или	%		
Допустимые потери давления греющей среды:	общие	м вод. ст.		или	м вод. ст.		
Допустимые потери давления нагреваемой среды:	общие	м вод. ст.		или	м вод. ст.		

Запас поверхности % ____

Исполнение схемы: 2 раздельных ПТО ☐ Моноблок ☐

Максимальное рабочее давление* бар ____ **Максимальная рабочая температура*** °C ____

Опции и принадлежности

Покрытие портов:	Отсутствует	☐	Втулки из EPDM	☐	Втулки из нержавеющей стали	☐
Материал ответных фланцев:	Черная сталь (стандартное исполнение)	☐	Нержавеющая сталь	☐	Ответные фланцы не требуются	☐
Изоляционный кожух		☐				

Дополнительные расчеты

Выполнить поверочный расчет I ступени ГВС ☐

При поверочном расчете максимальные потери давления по греющей стороне I ступени принимаются равными 5 м вод. ст.

Дополнительные сведения и требования

Внимание! Мы не несем ответственности за корректность исходных данных, предоставляемых для подбора оборудования!

* необходимый минимум информации, обязательный к заполнению